

ТРЕБОВАНИЯ К ФАЙЛАМ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНОЙ И ИНТЕРЬЕРНОЙ ПЕЧАТИ

1. Форматы файлов:

*.**TIFF** (цвета в цветовой модели CMYK).

*.**CDR** (цвета в цветовой модели CMYK) - Corel Draw (**версия 16** и ниже).

Предоставление макетов в растровом формате TIFF является лучшей гарантией от неожиданных изменений в файле в процессе печати. Не забывайте что при растривании векторного файла формата *.CDR, возможна потеря некоторых элементов, поэтому нам удобнее (а Вам спокойнее) принимать файлы сразу в растриванном виде. TIFF - это оптимальный формат.

2. Разрешение растровых изображений (при размере 1:1):

0,5x0,5 м – 100 dpi

1,2x1,8 м – 70 dpi

2,0x3,0 м – 60 dpi

3,0x6,0 м – 40 dpi

6,0x9,0 м – 25 dpi

свыше – 18-20 dpi

Для интерьерной печати - Максимально допустимое разрешение файла для печати - 300 dpi.

Данное разрешение распространяется как для растровых изображений формата *.TIFF, так и на внедрённую растровую графику в Adobe Illustrator, Corel Draw и Macromedia Freehand.

3. Требования к растровым изображениям:

- Цветовая модель файлов – CMYK.
- Все слои изображения должны быть сведены в единый слой – **Background**.
- Без альфа-каналов (Channels), путей (Paths) и компрессии (LZW, ZIP и др.).

4. Требования к векторным форматам:

- Файл должен быть в масштабе 1:1
- Все шрифты в файлах векторных форматов должны быть переведены в кривые. Если Вы сделали макет в Corel Draw, экспортируйте его в формат *.TIFF (CMYK) или *.EPS. Просмотрите файл в растровой программе (Adobe Photoshop) для исключения возможности ухода цвета.
- Применяемые в файлах эффекты должны быть растриваны (не растриванные эффекты и тени могут привести к некорректному выводу на печать и искажению изображения).
- При предоставлении макета 1:10 (возможно в качестве меры по уменьшению размера файла при пересылке по электронной почте, не забывайте указывать масштаб в таком случае) проследить, чтобы в контурах (обводках) была установлена опция – **Scale with image** (масштабировать с изображением).

6. Требования к цвету:

Критерием определения цвета служит не принтерная распечатка и не отображение макета на мониторе компьютера, а процентное соотношение цвета (CMYK) в каждой конкретной точке изображения.

Чёрный цвет должен быть составным по CMYK! (C=30% M=30% Y=30% K=100%).

Кроме того, мы вам рекомендуем заказать цветопробу, иначе претензии по цветам не принимаются.

7. Носители информации:

Файлы принимаются на flash-носителях. Также возможен прием файлов, с размером не более 10mb, по электронному адресу.